


Vòng bi NTN 22210EMKW33C3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	90 mm
B - Chiều rộng	23 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	80,7 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	5,83 mm

k - Đường kính của lỗ bôi trơn	2,5 mm
Ống lót tham khảo	H310
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,59 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	125 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	117 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	14,3 kN
e - Trị số giới hạn	0.24
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.78
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.84
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.23
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	6700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	9100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	57 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	55 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	9 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	83 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor