


Vòng bi NTN 7019UADG/GNP42U3G



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	95 mm
D - Đường kính ngoài	145 mm
B - Chiều rộng	24 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	111,9 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	108 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	128,2 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	136 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	40,1 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	1,22 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	79,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	73 kN
f0 - Hệ số	16.1
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8500 tr/min
Mức tải trước	GN
Giá trị tải trước	0,715 kN
Độ cứng trực	290,1 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	620 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	103,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	136,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	139,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trực & vỏ	1,5 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor