


Vòng bi NTN 7917UADG/GNP42U3G



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	85 mm
D - Đường kính ngoài	120 mm
B - Chiều rộng	18 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	96,9 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	94,3 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	108,1 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	113,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	33 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,54 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	43 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	41,5 kN
f0 - Hệ số	16.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	16000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9900 tr/min
Mức tải trước	GN
Giá trị tải trước	0,39 kN
Độ cứng trục	233,8 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	500 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	92 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	113 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	115,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,6 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor