


Vòng bi NTN NUP217U



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	85 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	28 mm
E - Đường kính con lăn trên	133,8 mm
F - Đường kính con lăn dưới	101,8 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	108,2 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,85 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	120 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	140 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	16,3 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	94 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	110 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	141 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor