


Vòng bi NTN NUP2309ET2XU



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	45 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	36 mm
E - Đường kính con lăn trên	88,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	58,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	64,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,339 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	137 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	153 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	18,7 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	53 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	66 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	92 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor